

原子力発電所の環境放射能測定結果

(令和 5 年度 第 3 四半期)

(案)

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

令和5年度第3四半期

福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所での 環境モニタリングに係るイベントについて

[illegible]

福島第二原子力発電所

目 次

第1	測定結果の概要	1
第2	測定項目	11
第3	測定方法	15
第4	測定結果	19
1.	空間放射線	19
2.	環境試料	21
第5	原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表	25
	福島第一原子力発電所	
1.	空間放射線	25
2.	環境試料	27
	福島第二原子力発電所	
1.	空間放射線	30
2.	環境試料	32
添付資料		
	放射性廃棄物管理状況及び試料採取時の付帯データ	35
	福島第一原子力発電所	
	放射性廃棄物管理状況	36
	試料採取時の付帯データ	39
	福島第二原子力発電所	
	放射性廃棄物管理状況	42
	試料採取時の付帯データ	44
	空間線量率等の変動グラフ	47
〈参考〉	地下水バイパス及びサブドレン他浄化設備の処理済水の評価，排水毎の運用目標値	
	ALPS処理水の評価，運用の上限値	70
〈参考〉	福島第一原子力発電所敷地境界近傍ダストモニタ指示値	80

第1 測定結果の概要


東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所が、令和5年度第3四半期(10月～12月)に実施した原子力発電所周辺の環境放射能測定結果は以下に示すとおりであり、福島第一原子力発電所の事故による影響を受けた空間線量率については事故前の測定値の範囲を上回り、環境試料については一部を除いて事故前の測定値の範囲を上回っておりますが、年月の経過とともに減少する傾向にありました。

1 空間放射線

○空間線量率については、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所ともに、今期の測定値(月間平均値 $0.077\sim0.989\mu\text{Gy/h}$)は、事故前の測定値の範囲(月間平均値 $0.031\sim0.049\mu\text{Gy/h}$)を上回っていますが、概ね前四半期と同程度の値となりました。

○空間積算線量(90日換算値)については、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所ともに、今期の測定値($0.17\sim6.44\text{mGy}$)は、事故前の測定値の範囲($0.10\sim0.16\text{mGy}$)を上回っていますが、年月の経過とともに減少する傾向にありました。

※今期の空間線量率及び空間積算線量の範囲



2 環境試料の核種濃度

- 大気浮遊じん，土壌，海水，海底土，松葉について，福島第一原子力発電所で17試料，福島第二原子力発電所で17試料について，核種濃度の調査を実施しました。

福島第一原子力発電所については，すべての試料からセシウム-137が検出され，海水，松葉を除くすべての試料からセシウム-134が検出されましたが，事故直後と比較すると低下しており，前四半期と比較すると概ね横ばい傾向にあります。


福島第二原子力発電所については，大気浮遊じんの一部を除く試料から，セシウム-137が検出され，土壌の一部からセシウム-134が検出されましたが，事故直後と比較すると低下しており，前四半期と比較すると概ね横ばい傾向にあります。

- 海水について，福島第一原子力発電所の3試料及び福島第二原子力発電所の3試料でトリチウムの調査を実施しました。


福島第一原子力発電所の2試料から，トリチウムが検出されました。

福島第二原子力発電所の試料から，トリチウムは検出されませんでした。


※今期の大気浮遊じんのセシウム-137の範囲




※ 今期の土壌のセシウム-137 の範囲




※今期の海水及び海底土のセシウム-137 の範囲







※今期の松葉のセシウム-137 の範囲



※今期のほんだわらのセシウム-137 の範囲



福島第一原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(2/3)



・白抜きのプロットは検出限界未満であるため、検出限界値をプロットしている。

・海水については、事故後は緊急時の簡易法で分析しており検出限界値が高かったが、平成28年4月(点線)から分析方法を従来の方法に戻し、検出下限値が低下。


※1: 熊川、郡山地点は国の中間貯蔵施設対象区域となったことにより採取箇所変更 (R元年第1四半期より)

※2: 取水路・採取地点変更 (港湾中央→港湾口 : H27.5)





※3: 海水については、前回値より上昇が見られますが、試料採取日の前日までの降雨に伴う影響と考えます。(H28.9)

※4: 海水については、前回値より上昇が見られますが、試料採取日の当日の降雨に伴う影響と考えます。(H29.8)

福島第一原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(3/3)



福島第二原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(1/3)



・白抜きのプロットは検出下限値未満であるため、検出下限値をプロットしている。





※1: MP-7へのアクセス道路及び法面の造成工事による減少。

※2: MP-1近傍への大気浮遊じん採取用の局舎設置工事に伴う、伐採・掘削等による減少。

※3: 局舎移送工事に伴う欠測。

※4: 令和3年9月にダストモニタ更新に伴う校正線源変更を行ったことにより、以降は機器効率の違いにより、従来の測定結果より高い値となっている。

福島第二原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(2/3)



・白抜きのプロットは検出下限値未満であるため、検出下限値をプロットしている。


・海水については、事故後は緊急時の簡易法で分析しており検出限界値が高かったが、平成28年4月(点線)から分析方法を従来の方法に戻し、検出下限値が低下。

※1: 富岡町下郡山地点の除染作業に伴う、表土剥ぎ取りによる減少。(参考値)

※2: 富岡町下郡山地点の表土剥ぎ取り後の盛土による減少。

※3: 採取前の降雨に伴う、河川からの流入量増加による指示値の変動。

福島第二原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(3/3)



第 2 測 定 項 目

福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 測 定 分

(令和5年10月～令和5年12月)

1 測定項目


(1) 空間放射線

項 目	地点数	測 定 頻 度	実施機関
空 間 線 量 率	8	連 続	東京電力ホールディングス(株) 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所
空 間 積 算 線 量	21	3 カ月積算	

(2) 環境試料

区 分	試 料 名	地点数	採取頻度	採取回数 (今期)	測 定 試 料 数							実施機関
					γ	³ H	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	
大 気 浮 遊 じ ん	大 気 浮 遊 じ ん	2	毎月	3	6							東京電力ホールディングス(株) 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所
土 壌	土 壌	4	年2回	1	4							
海 水	海 水	3	年4回	1	3	3						
海 底 土	海 底 土	2	年4回	1	2							
指 標 植 物	松 葉	2	年1回	1	2							

福島第一原子力発電所 環境モニタリング地点図



福島第二原子力発電所測定分
(令和5年10月～令和5年12月)

1. 測定項目


(1) 空間放射線

項 目	地点数	測 定 頻 度	実 施 機 関
空 間 線 量 率	7	連 続	東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所
空 間 積 算 線 量	18	3 カ月積算	

(2) 環境試料

区 分	試 料 名	地点数	採取頻度	採取回数 (今期)	測定試料数							実 施 機 関
					γ	^3H	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}\text{Pu}$	^{241}Am	^{244}Cm	
大気浮遊じん	大気浮遊じん	2	毎月	3	6							東京電力ホールディングス (株) 福島第二 原子力発電所
土 壌	土 壌	4	年2回	1	4							
海 水	海 水	3	年4回	1	3	3						
海 底 土	海 底 土	2	年4回	1	2							
指 標 植 物	松 葉	2	年1回	1	2							

福島第二原子力発電所 環境モニタリング地点図



第 3 測 定 方 法

福島第一原子力発電所測定方法

測定項目		測 定 装 置	測 定 方 法
空間放射線	空間線量率	モニタリングポスト	検出器：アルゴンガス封入式球形電離箱 (富士電機, 高純度アルゴンガス8気圧140) 測定位置：地表上約1.6m 校正線源：Ra-226
	空間積算線量	蛍光ガラス線量計	測定法：文部科学省編「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」 (平成14年制定) 検出器：蛍光ガラス線量計, 旭テクノグラス SC-1 測定器：旭テクノグラス FGD-202 測定位置：地表上約1m 校正線源：Cs-137
環境試料	大気浮遊じん及び全放射能	ダストモニタ	測定法：6時間連続集じん, 6時間放置後全アルファ及び全ベータ放射能を同時測定 集じん法：ろ紙ステップ式, 使用ろ紙：HE-40T 吸引量：約90m ³ /6時間 検出器：ZnS(Ag)シンチレータとプラスチックシンチレータのはり合わせ検出器 (Aloka ADC-121R2) 採取位置：地表上約3m 校正線源：U ₃ O ₈ 、Am-241
	核種濃度	Ge半導体検出装置	測定法：原子力規制庁編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(令和2年改訂) 大気浮遊じんは1カ月の集じんろ紙をU8容器に入れ測定。 土壌・海底土は乾燥後に測定。 松葉(指標植物)は生試料により測定。 海水は, リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マンガン共沈法で処理後測定。 ほんだわら(指標海洋生物)は乾燥試料により測定。 測定器：Ge半導体検出器 (ORTEC GEM35-76-LB-A-S型) 波高分析器 (SEIKO EG&G MCA-7シリーズ(4096ch))
	トリチウム濃度	ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置	測定法：原子力規制庁編「トリチウム分析法」(令和5年改訂) 海水のトリチウムは蒸留後測定。 測定器：ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置 (Aloka LSC-LB7型)
	ストロンチウム-90濃度	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	測定法：文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」のうちイオン交換法(平成15年改訂) 測定器：ローバックグラウンドガスフロー計数装置 (Aloka LBC-4202B型) 校正線源：Sr-90
	プルトニウム-238 プルトニウム-239+240濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「プルトニウム分析法」のうちイオン交換法(平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関((株)化研)にて分析
	アメリカシウム-241 キュリウム-244濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「アメリカシウム分析法」のうちイオン交換法(平成2年制定) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関((株)化研)にて分析

福島第二原子力発電所測定方法

測定項目		測定装置	測定方法
空間放射線	空間線量率	モニタリングポスト	検出器：2"φ×2"NaI (Tl) シンチレーション検出器 (富士電機、温度補償・エネルギー補償回路付) 測定位置：地表上約1.6m 校正線源：Cs-137及びRa-226
	空間積算線量	蛍光ガラス線量計	測定法：文部科学省編「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」(平成14年制定) 検出器：蛍光ガラス線量計、旭テクノグラス SC-1 測定器：旭テクノグラス FGD-202 測定位置：地表上約1m 校正線源：Cs-137
環境試料	大気中の浮遊性アルファ及びベータ放射能	ダストモニタ	測定法：6時間連続集じん、6時間放置後全アルファ及び全ベータ放射能を同時測定 集じん法：ろ紙ステップ式、使用ろ紙：HE-40T 吸引量：約90m ³ /6時間 検出器：プラスチックシンチレータにZnS (Ag)を吹き付け塗布した検出器 (HITACHI ADC-7221) 採取位置：地表上約3m 校正線源：Am-241及びC1-36
	核種濃度	Ge半導体検出装置	測定法：原子力規制庁編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(令和2年改訂) 大気浮遊じんは1カ月の集じんろ紙をU8容器に入れ測定。 土壌・海底土は乾燥後に測定。 松葉(指標植物)は生試料により測定。 海水は、リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マンガン共沈法で処理後測定。 ほんだわら(指標海洋生物)は乾燥試料により測定。 測定器：Ge半導体検出器 (ORTEC GEM35-76-LB-A-S型) 波高分析器 (SEIKO EG&G MCA-7シリーズ(4096ch))
	トリチウム濃度	ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置	測定法：原子力規制庁編「トリチウム分析法」(令和5年改訂) 海水のトリチウムは蒸留後測定。 測定器：ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置 (Aloka LSC-LB7型)
	ストロンチウム-90濃度	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	測定法：文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」のうちイオン交換法(平成15年改訂) 測定器：ローバックグラウンドガスフロー計数装置 (Aloka LBC-4202B型) 校正線源：Sr-90
	プルトニウム-238 プルトニウム-239+240濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「プルトニウム分析法」のうちイオン交換法(平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関((株)化研)にて分析
	アメリシウム-241 キュリウム-244濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「アメリシウム分析法」のうちイオン交換法(平成2年制定) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関((株)化研)にて分析

環境試料放射能測定方法詳細一覧表
(Cs-134、Cs-137・ストロンチウム-90・
プルトニウム-238、239+240・アメリシウム-241・キュリウム-244)

項 目	試料名	大気浮遊じん		土 壌				
	検 種	Cs-134、Cs-137	Cs-134、Cs-137	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240	Am-241	Cm-244
試料採取	採取方法	ダストモニタによる連続採取 ・採取位置:地表上約3m 採取は採取器などを用い、裸未耕土の表層深さ(0mmから50mm)から一地点あたり5～6箇所より、採取する。						
	採取容器等	ろ紙(HE-40T)						
	採取量	11,000m ³ 程度 福島第一:1.0kg程度 福島第二:3kg程度						
	現場での前処理 (酸などの薬品添加を実施しているか)	なし						
	採取器具のコンタミ防止 (試料採取器具を適切に使用しているか)	福島第一 採土器を地点毎に用意し、使用している。 福島第二 採土器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。						
前処理	方法	1ヶ月分の集じんろ紙の集じん箇所を打ち抜き型を用いて打ち抜き、U8容器に収納する。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。
	分取、縮分の代表性 (高濃度試料分析の際に、試料を分取し測定している場合)	50φミリの円の中心から47φミリの円を打ち抜き、88.36%を採取する。ろ紙には均一に採取されている。						
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	・打ち抜きに使用する器具は、地点ごとに分けて使用している。 ・U8容器は、新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。						
測定	測定装置	Ge半導体検出装置	Ge半導体検出装置	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	シリコン半導体検出器			
	測定試料状態	生	乾土	鉄共沈物	イオン交換分離溶液 (電着用試料)	イオン交換分離溶液 (電着用試料)	イオン交換分離溶液 (電着用試料)	イオン交換分離溶液 (電着用試料)
	測定容器	U8容器	U8容器	ステンレス皿(25mmφ)	電着板 ステンレス鋼製(35mmφ)	電着板 ステンレス鋼製(35mmφ)	電着板 ステンレス鋼製(35mmφ)	電着板 ステンレス鋼製(35mmφ)
	供試料量	測定吸気量:約90m ³ /6h (ろ紙枚数:約124枚)	約100g	100g	約50g			
	測定時間	80,000秒	福島第一 (敷地内)1,000秒 (その他)3,600秒 福島第二 3,600秒	3,600秒	80,000秒			
	測定下限値	福島第一 Cs-134:0.0062～0.013mBq/m ³ Cs-137:0.0060～0.013mBq/m ³ 福島第二 Cs-134:0.0052～0.0076mBq/m ³ Cs-137:0.0053～0.0077mBq/m ³	福島第一 Cs-134:39～110Bq/kg乾 Cs-137:40～110Bq/kg乾 福島第二 Cs-134:2.8～7.0Bq/kg乾 Cs-137:2.8～7.8Bq/kg乾	福島第一 0.19～0.20Bq/kg乾 福島第二 0.19～0.21Bq/kg乾	福島第一 0.011～0.014Bq/kg乾 福島第二 0.011～0.014Bq/kg乾	福島第一 0.011～0.013Bq/kg乾 福島第二 0.011～0.013Bq/kg乾	福島第一 0.011～0.013Bq/kg乾 福島第二 0.011～0.014Bq/kg乾	福島第一 0.012～0.013Bq/kg乾 福島第二 0.009～0.017Bq/kg乾
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	試料毎に新品の電着板を使用している。また、検出器の汚染については、BG測定を行っている。	試料毎に新品の電着板を使用している。また、検出器の汚染については、BG測定を行っている。	試料毎に新品の電着板を使用している。また、検出器の汚染については、BG測定を行っている。	試料毎に新品の電着板を使用している。また、検出器の汚染については、BG測定を行っている。
校正	使用線源	Co-58.60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	Co-58.60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	Sr-90	Pu-242	Pu-242	Am-243	Am-243
	線源校正頻度	日本アイントープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。 これによりトレーサビリティを担保している。			NIST証明書付の標準溶液を使用している。		Dakks証明書付の標準溶液を使用している。	
	BG測定頻度	1回/月 200,000秒	福島第一 1回/月 50,000秒 福島第二 1回/月 200,000秒	測定の都度	本業務開始前 及び1回/月	本業務開始前 及び1回/月	本業務開始前 及び1回/月	本業務開始前 及び1回/月
備考		【福島第一】 平成29年9月より測定時間変更 (3600秒→80000秒)	【福島第一、福島第二】 平成26年度より乾燥機での前処理を再開	【福島第一、福島第二】 平成25年度より測定を再開	【福島第一、福島第二】 平成26年度より測定を開始			

項 目	試料名	海水			海底土		松葉	ほんだわら
	検 種	Cs-134、Cs-137	H-3	Sr-90	Cs-134、Cs-137	Sr-90	Cs-134、Cs-137	Cs-134、Cs-137
試料採取	採取方法	採取地点で表面水をポリ容器に汲み取り攪拌し、20Lキュービテナー容器に分取する。	表面水をポリ容器に汲み取り攪拌し、2Lポリ容器に分取する。	表面水をポリ容器に汲み取り攪拌し、20Lキュービテナー容器に分取する。	採取地点で波打ち際の海砂をスコップ等により、ビニール袋に採取する。	採取地点で波打ち際の海砂をスコップ等により、ビニール袋に採取する。	採取地点付近にある樹木より2年葉を採取する。	採取地点付近にあるほんだわらを採取する。 (種類:ほんだわら又はまめだわら)
	採取容器等	キュービテナー	ポリビン	キュービテナー	ビニール袋	ビニール袋	ビニール袋	ビニール袋
	採取量	40L	2L	40L	1kg程度	1kg程度	0.1kg程度	2kg程度
	現場での前処理 (酸などの薬品添加を実施しているか)	海水1Lに対し1mLの濃塩酸を添加	なし	海水1Lに対し1mLの濃塩酸を添加	なし	なし	なし	なし
	採取器具のコンタミ防止 (試料採取器具を適切に使用しているか)	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。	福島第一探泥器は地点毎に用意し、使用している。 福島第二探泥器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。	福島第一探泥器は地点毎に用意し、使用している。 福島第二探泥器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。	採取地点毎に新品の袋に採取している。	新品の袋に採取している。
前処理	方法	リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マンガンを共沈法	減圧蒸留法	イオン交換法	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分する。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	はさみを使用し、細かく切断しU8容器に収納する。 (炭化せず生状態で測定)	・ほんだわらを水洗いし、虫やゴミ等を除去する。 ・洗濯ネットに入れ、洗濯機で脱水する。
	分取、縮分の代表性 (高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合)	20Lキュービテナー2本から15Lずつ分取。	1Lポリビンより上澄水100mLを分取。	20Lキュービテナー2本全量使用。	1地点当たり数箇所から採取した試料を混合し、さらに、その試料から均等に分取している。(インクリメント縮分法)	1地点当たり数箇所から採取した試料を混合し、さらに、その試料から均等に分取している。(インクリメント縮分法)	採取した約100gの松葉から、U8容器に40gを分取している。	・脱水後、ほんだわらをステンレスバットに500g相当を入れ105℃で一晩乾燥する。 ・乾燥ほんだわらをミキサーで粉碎しU8容器に充填する。 【試料は複数の単位から少量ずつ分種し、はさみで切る。その後十分混合してから定量を各容器充填する。】
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料の処理前に、使用する器具の洗浄と乾燥を実施している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、ステンレス皿は新品を使用している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、ステンレス皿は新品を使用している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・U8容器は、新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。
測定	測定装置	Ge半導体検出装置	ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	Ge半導体検出装置	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	Ge半導体検出装置	Ge半導体検出装置
	測定試料状態	リンモリブデン酸アンモニウムと二酸化マンガンの混合物	液体シンチレーション混合物	鉄共沈物	乾土	鉄共沈物	生	乾燥物
	測定容器	U8容器	100mLバイアル	ステンレス皿(25mmφ)	U8容器	ステンレス皿(25mmφ)	U8容器	U8容器
	供試料量	約30L	50mL	40L	約100g	100g	約40g	約500g
	測定時間	80,000秒	30,000秒	3,600秒	80,000秒	3,600秒	10,000秒	80,000秒
	測定下限値	福島第一 Cs-134:0.0013~0.0017Bq/L Cs-137:0.0012~0.0016Bq/L 福島第二 Cs-134:0.0013~0.0018Bq/L Cs-137:0.0012~0.0016Bq/L	福島第一 0.29~0.37Bq/L 福島第二 0.29~0.35Bq/L	福島第一 0.00042~0.00049Bq/L 福島第二 0.00049~0.00050Bq/L	福島第一 Cs-134:0.50~0.72Bq/kg乾 Cs-137:0.54~0.79Bq/kg乾 福島第二 Cs-134:0.58~0.74Bq/kg乾 Cs-137:0.58~0.68Bq/kg乾	福島第一 0.18Bq/kg乾 福島第二 0.19Bq/kg乾	福島第一 Cs-134:4.2~5.8Bq/kg生 Cs-137:5.5~6.2Bq/kg生 福島第二 Cs-134:3.5~3.7Bq/kg生 Cs-137:3.3~4.1Bq/kg生	福島第一 Cs-134:0.12Bq/kg生 Cs-137:0.13Bq/kg生 福島第二 Cs-134:0.19Bq/kg生 Cs-137:0.18Bq/kg生
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のバイアル瓶を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。
校正	使用線源	Co-58,60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	H-3	Sr-90	Co-58,60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	Sr-90	Co-58,60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	Co-58,60,Mn-54, Ba-133,Cs-137
		日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。 これによりトレーサビリティを担保している。						
	線源校正頻度	(納入時)体積線源で幾何効率校正。 コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)メーカーにて効率校正。 (1年毎)メーカー点検時に密封線源にて効率確認。	(納入時)メーカーにて効率校正。 (1年毎)メーカー点検時に密封線源にて効率確認。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。 コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)メーカーにて効率校正。 (1年毎)メーカー点検時に密封線源にて効率確認。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。 コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。 コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。
	BG測定頻度	1回/月 200,000秒	測定の都度	測定の都度	1回/月 200,000秒	測定の都度	福島第一 1回/月 50,000秒 福島第二 1回/月 200,000秒	1回/月 200,000秒
備考		【福島第一、福島第二】 平成28年第1四半期より前処理を再開(マリネリー・リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マンガンを共沈法)	-	【福島第一、福島第二】 平成25年度より測定を再開	【福島第一、福島第二】 平成26年度より乾燥機での前処理を再開及び測定時間変更(3600秒→8000秒)	【福島第一、福島第二】 平成25年度より測定を再開	【福島第一】 平成29年第1四半期より測定時間変更(3600秒→10000秒) 【福島第二】 平成26年第3四半期より測定時間変更(3600秒→10000秒)	令和元年度より測定を再開

第 4 測 定 結 果

1. 空間放射線

(1) 空間線量率

東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所敷地境界 8 地点、福島第二原子力発電所敷地境界 7 地点で電離箱検出器または NaI シンチレーション検出器により空間線量率を常時測定しました。

各地点の測定結果は以下のとおりです。

詳細な測定値は、福島第一25ページ、福島第二30ページを参照

ア. 月間平均値

各測定地点における月間平均値は、全ての地点において福島第一原子力発電所の事故（以下「事故」という。）の影響により、依然として事故前の月間平均値を上回っています。また、降雨等の影響による線量率の変動が見られますが、概ね前四半期と同程度の値となっています。

空間線量率の月間平均値

(単位：nGy/h)

(単位: nGy/h)

機関名	測定 地点数	月間平均値			過去の月間平均値			
		10 月	11 月	12 月	R2～	H26～	事故直後	事故前
福島第一 原子力発電所	*1 8	318 ～ 989	316 ～ 988	314 ～ 981	320 ～ 1,219	397 ～ 4,893	1,785 ～ 204,134	31 ～ 45
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/206に減少						
福島第二 原子力発電所	7	77 ～ 214	77 ～ 213	78 ～ 211	75 ～ 268	85 ～ 767	274 ～ 13,695	37 ～ 49
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/64に減少						

(注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、
R2～：令和2年度から前四半期まで。
H26～：平成26年度から令和元年度まで。
事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。
事故前：平成13年9月から事故前（平成23年3月10日）まで。

* 1. 福島第一原子力発電所 MP-7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため、検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えています。

イ. 1 時間値の変動状況

各測定地点における 1 時間値は、降雨等の影響による変動があるものの発電所からの放射性物質の放出などに由来する変動はありませんでした。

また、1 時間値は、従来降雨により線量率の上昇があると考えられますが、事故以降の線量の高い点においては、降雨によって地表からの放射線が遮へいされることによる線量低下の方が大きいため、一時的に線量率が低下し、その後の地表面の乾燥に伴って降雨前の線量レベルにまで回復する変動が見られます。

なお、線量率の下がってきた地点においては、従来通りに降雨による線量率の上昇が見られます。

空間線量率の最大値（1 時間値）

(単位：nGy/h)

（単位：kg/17

機関名	測定 地点数	各地点の最大値の範囲			過去の最大値			
		10 月	11 月	12 月	R2～	H26～	事故直後	事故前
福島第一 原子力発電所	*1 8	328 ～ 1,026	323 ～ 1,015	338 ～ 1,013	1,274	5,084	327,467	188
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/319に減少						
福島第二 原子力発電所	7	99 ～ 240	97 ～ 231	111 ～ 236	284	795	182,000	162
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/758に減少						

* 1. 福島第一原子力発電所 MP-7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため、検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えています。

(2) 空間積算線量

今期間は、令和5年10月5日から令和6年1月11日までの98日間で、福島第一原子力発電所21地点、福島第二原子力発電所18地点で蛍光ガラス線量計（RPLD）により空気中の放射線量を測定しました。90日換算値は、全ての地点において事故前の最大値を上回る値が観測されました。

なお、事故以降は、年月の経過とともに減少傾向にありました。

詳細な測定値は、福島第一26ページ、福島第二31ページを参照

単位：（mGy／90日）

機関名	測定 地点数	積算線量 (令和5年10月5日～ 令和6年1月11日)	過去の測定値			
			R2～	H26～	事故直後	事故前
福島第一 原子力発電所	21	0.17 ～ 6.44	0.16 ～ 8.06	0.23 ～ 35.00	0.42 ～ 312.25	0.10 ～ 0.16
		事故直後の最大値と比較すると 今期最大値は約1/48に減少				
福島第二 原子力発電所	18	0.17 ～ 0.49	0.17 ～ 0.64	0.19 ～ 3.24	0.44 ～ 12.15	0.11 ～ 0.15
		事故直後の最大値と比較すると 今期最大値は約1/25に減少				

(注) 1. 「過去の測定値」は、

R2～：令和2年度から前四半期まで。

H26～：平成26年度から令和元年度まで。

事故直後：事故後（平成22年度第4四半期）から平成25年度まで。

事故前：平成15年度第1四半期から事故前の平成22年度第3四半期まで。

2. 環境試料
(1) 大気浮遊じん

福島第一原子力発電所のダストモニタ（2地点）については、機器本体及びダスト吸入配管等の取り替えが完了し、MP 3地点は平成28年10月から全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続測定を開始し、MP 8地点については、平成29年10月から全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続測定を開始しました。

福島第二原子力発電所のダストモニタ（2地点）は、平成24年度より、大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続測定を開始しました。MP 1地点については、平成31年2月～4月に局舎移設を行い、2地点とも令和3年9月にダストモニタの更新を行いました。

各地点の測定値は、以下のとおりです。

詳細な測定値は、福島第一27ページ、福島第二32ページを参照

ア. 月間平均値

福島第一原子力発電所の月間平均値は、いずれも事故前の月間平均値と同等であり、事故の影響による測定値の変動は見られませんでした。

福島第二原子力発電所の月間平均値は、いずれも事故前の月間平均値と同等であり、事故の影響による測定値の変動は見られませんでした。

大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の月間平均値

(単位：Bq/m³)

機関名	項 目	測定 地点数	月間平均値			過去の月間平均値			
			10 月	11 月	12 月	R2～	H26～	事故直後	事故前
福島第一 原子力発電所	全アルファ 放射能	2	0.014～0.016	0.016～0.017	0.009～0.011	0.005～0.025	0.006～0.027	※	0.014～0.022
	全ベータ 放射能	2	0.037～0.039	0.037～0.040	0.029	0.020～0.080	0.026～0.091	※	0.028～0.039
福島第二 原子力発電所	全アルファ 放射能	2	0.011	0.011～0.012	0.009	0.006～0.031	0.008～0.029	0.008～0.035	0.005～0.030
	全ベータ 放射能	2	0.049～0.050	0.048～0.051	0.042～0.044	0.018～0.068	0.021～0.049	0.021～0.061	0.019～0.058

(注) 「過去の測定値の範囲」は、
R2～：令和2年度から前四半期まで。
H26～：平成26年度から令和元年度まで。(尚、福島第一原子力発電所は平成28年度第3四半期から)
事故直後：事故後(平成23年3月11日)から平成25年度まで。
事故前：平成13年から事故前(平成23年3月10日)まで。
※は測定値なし(機器周辺の空間線量が高い事及び機器本体及び吸入配管の取り替えを実施し、MP 3地点は平成28年10月、MP 8地点は平成29年10月から運用開始したため)

イ. 変動状況

福島第一原子力発電所において最大値は、事故前の最大値と同程度でした。また、全アルファ・全ベータ放射能に相関が見られることから、変動の要因は自然放射能の影響と思われます。

ただし、一部の相関逸脱箇所については、周辺土壌の一時的な舞い上がりの影響と思われます。

福島第二原子力発電所の最大値は、事故前の最大値と同程度でした。また、全アルファ・全ベータ放射能に良い相関が見られることから、変動の要因は自然放射能の影響と思われます。

大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の最大値

(単位：Bq/m³)

機関名	項 目	測定 地点数	最大値			過去の最大値			
			10 月	11 月	12 月	R2～	H26～	事故直後	事故前
福島第一 原子力発電所	全アルファ 放射能	2	0.050～0.065	0.070～0.10	0.029～0.038	0.17	0.17	※	0.17
	全ベータ 放射能	2	0.097～0.11	0.13～0.16	0.056～0.089	0.47	0.65	※	0.24
福島第二 原子力発電所	全アルファ 放射能	2	0.035～0.038	0.038～0.045	0.026～0.029	0.15	0.15	0.14	0.20
	全ベータ 放射能	2	0.13	0.13～0.14	0.10～0.11	0.28	0.22	0.23	0.29

※は測定値なし(機器周辺の空間線量が高い事及び機器本体及び吸入配管の取り替えを実施し、MP 3地点は平成28年10月、MP 8地点は平成29年10月から運用開始したため)

(2) 環境試料の核種濃度

福島第一原子力発電所が今期間に測定した環境試料は、大気浮遊じんが2地点6試料、土壌が4地点4試料、海水が3地点3試料、海底土が2地点2試料、松葉が2地点2試料の5品目で合計17試料でした。

福島第二原子力発電所が今期間に測定した環境試料は、大気浮遊じんが2地点6試料、土壌が4地点4試料、海水が3地点3試料、海底土が2地点2試料、松葉が2地点2試料の5品目で合計17試料でした。

詳細な測定値は、福島第一28～29ページ、福島第二33～34ページを参照

ア. 福島第一原子力発電所測定分

福島第一原子力発電所測定分の環境試料のうち、大気浮遊じん、土壌、海水、海底土、松葉の5品目合計17試料からセシウム-137が検出され、大気浮遊じん、土壌、海底土の3品目12試料からセシウム-134が検出されました。

すべての試料において測定値の変動はありますが、令和2年以降の測定値の範囲内となっております。

なお、海水のトリチウムについては2試料から検出されました。

「福島第一原子力発電所測定分」 環境試料中のガンマ線放出核種濃度

試料名	地点数	ガンマ線 放出核種	測定値	過去の測定値			
				R2～	H26～	事故直後	事故前
大気浮遊じん (mBq/m ³)	2	Cs-134	0.029 ～ 0.068	0.012 ～ 3.4	0.060 ～ 18	1.7 ～ 88	ND
		Cs-137	1.4 ～ 3.5	0.48 ～ 65	0.65 ～ 76	2.6 ～ 200	ND
土壌 (Bq/kg 乾)	4	Cs-134	87 ～ 4,800	61 ～ 22,000	360 ～ 110,000	1,400 ～ 330,000	ND
		Cs-137	4,700 ～ 260,000	2,200 ～ 320,000	4,100 ～ 460,000	2,600 ～ 680,000	2.4 ～ 28
海水 (Bq/L)	3	Cs-134	ND	ND ～ 0.022	ND ～ 6.0	ND ～ 76	ND
		Cs-137	0.036 ～ 0.10	0.026 ～ 0.45	0.036 ～ 18	ND ～ 110	ND ～ 0.003
海底土 (Bq/kg 乾)	2	Cs-134	2.6 ～ 4.9	1.5 ～ 18	9.9 ～ 350	110 ～ 1,200	ND
		Cs-137	140 ～ 260	76 ～ 370	130 ～ 1,100	210 ～ 1,800	ND ～ 1.2
松葉 (Bq/kg 生)	2	Cs-134	ND	4.8 ～ 53	12 ～ 2,100	890 ～ 220,000	ND
		Cs-137	72 ～ 120	99 ～ 750	90 ～ 5,900	1,600 ～ 310,000	ND ～ 0.14

- (注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、
R2～：令和2年度から前四半期まで。
H26～：平成26年度から令和元年度まで。
事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。
事故前：平成13年から事故前（平成23年3月10日）まで。
2. NDは検出限界未満。
「ND～（数値）」とあるのは、検出限界未満の試料と検出限界を超えて検出された試料とがあることを示し、検出された試料の中での最大値を右側に表記しました。

「福島第一原子力発電所測定分」 環境試料中のベータ線放出核種濃度

試料名	地点数	ベータ線 放出核種	測定値	過去の測定値			
				R2～	H26～	事故直後	事故前
海水 (Bq/L)	3	H-3	ND ～ 0.74	ND ～ 2.2	ND ～ 340	ND ～ 180	ND ～ 0.67

イ．福島第二原子力発電所測定分

福島第二原子力発電所測定分の環境試料のうち、大気浮遊じんの一部を除く 5 品目合計 16 試料からセシウム-137が検出されました。セシウム-134については、土壌の一部及び海底土の一部の 2 品目 4 試料から検出されました。すべての試料において測定値の変動はありますが、令和 2 年以降の測定値の範囲内となっています。なお、海水のトリチウムについてはすべての試料から検出されませんでした。

「福島第二原子力発電所測定分」 環境試料中のガンマ線放出核種濃度

試料名	地点数	ガンマ線 放出核種	測定値	過去の測定値			
				R2～	H26～	事故直後	事故前
大気浮遊じん (mBq / m ³)	2	C s -134	ND	ND	ND ～ 0.070	ND ～ 0.75	ND
		C s -137	ND ～ 0.011	ND ～ 0.041	ND ～ 0.20	ND ～ 1.1	ND
土 壌 (Bq/kg 乾)	4	C s -134	ND ～ 52	ND ～ 190	5.1 ～ 2,800	490 ～ 9,000	ND
		C s -137	130 ～ 3,000	99 ～ 3,900	53 ～ 7,900	900 ～ 15,000	1.1 ～ 15
海 水 (Bq/L)	3	C s -134	ND	ND ～ 0.002	ND ～ 0.043	ND ～ 0.36	ND
		C s -137	0.012 ～ 0.025	0.006 ～ 0.030	ND ～ 0.12	0.079 ～ 1.1	ND ～ 0.003
海 底 土 (Bq/kg 乾)	2	C s -134	ND ～ 1.3	ND ～ 7.6	3.6 ～ 74	41 ～ 200	ND
		C s -137	32 ～ 51	37 ～ 130	52 ～ 220	92 ～ 360	ND ～ 1.5
松 葉 (Bq/kg 生)	2	C s -134	ND	ND	ND ～ 120	60 ～ 17,160	ND
		C s -137	7.8 ～ 16	8.1 ～ 48	18 ～ 330	130 ～ 22,840	ND ～ 0.060

- (注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、
R2～：令和2年度から前四半期まで。
H26～：平成26年度から令和元年度まで。
事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。
事故前：平成13年から事故前（平成23年3月10日）まで。
2. NDは検出限界未満。
「ND～（数値）」とあるのは、検出限界未満の試料と検出限界を超えて検出された試料とがあることを示し、検出された試料の中での最大値を右側に表記しました。

「福島第二原子力発電所測定分」 環境試料中のベータ線放出核種濃度

試料名	地点数	ベータ線 放出核種	測定値	過去の測定値			
				R2～	H26～	事故直後	事故前
海 水 (Bq/L)	3	H-3	ND	ND	ND	ND	ND ～ 0.77

ウ．福島第一原子力発電所測定分(第1四半期採取分)

土壌のアルファ線放出核種について、4試料からプルトニウム-239+240及びアメリシウム-241が検出され、1試料からプルトニウム-238が検出されました。

なお、検出された核種については、事故直後と比較し測定値の変動はありますが、概ね横ばい傾向にあります。
これらの核種は、事故後から測定を開始しています。

「福島第一原子力発電所測定分」 環境試料中のアルファ線放出核種濃度

試料名	地点数	アルファ線 放出核種	測定値	過去の測定値			
				R2～	H26～	事故直後	事故前
土 壌 (Bq/kg乾)	4	P u-238	ND～0.02	ND ～ 0.03	ND ～ 0.07	ND ～ 0.11	—
		P u-239+240	0.07～0.31	0.05 ～ 0.39	0.12 ～ 0.56	0.19 ～ 0.39	—
		A m-241	0.02～0.14	0.03 ～ 0.16	0.05 ～ 0.22	0.45 ～ 1.2	—
		C m-244	ND	ND ～ 0.01	ND ～ 0.03	ND ～ 0.05	—

(注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、
R2～：令和2年度から前四半期まで。
H26～：平成26年度から平成30年度まで。
事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。

エ．福島第二原子力発電所測定分(第1四半期採取分)

土壌のアルファ線放出核種について、4試料からプルトニウム-239+240及びアメリシウム-241が検出されました。

なお、検出された核種については、事故直後と比較し測定値の変動はありますが、概ね横ばい傾向にあります。

「福島第二原子力発電所測定分」 環境試料中のアルファ線放出核種濃度

試料名	地点数	アルファ線 放出核種	測定値	過去の測定値			
				R2～	H26～	事故直後	事故前
土 壌 (Bq/kg乾)	4	P u-238	ND	ND	ND	ND	—
		P u-239+240	0.05～0.37	0.03 ～ 0.33	0.03 ～ 0.37	0.11 ～ 0.28	—
		A m-241	0.02～0.14	ND ～ 0.14	0.01 ～ 0.15	0.36 ～ 0.53	—
		C m-244	ND	ND	ND	ND	—

(注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、
R2～：令和2年度から前四半期まで。
H26～：平成26年度から平成30年度まで。
事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。

第5 原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表

福島第一原子力発電所

1. 空間放射線

(1) 空間線量率

単位：
線量率：nGy/h
測定時間：h

上段：平均値
中段：(最大値)
下段：(最小値)

測定年月 No.	測定 地点名	R5.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R6.1		2		3	
		線量率 (nGy/h)	測定時間 (h)	線量率 (nGy/h)	測定時間 (h)	線量率 (nGy/h)	測定時間 (h)	線量率 (nGy/h)	測定時間 (h)	線量率 (nGy/h)	測定時間 (h)	線量率 (nGy/h)	測定時間 (h)	線量率 (nGy/h)	測定時間 (h)	線量率 (nGy/h)	測定時間 (h)	線量率 (nGy/h)	測定時間 (h)	線量率 (nGy/h)	測定時間 (h)	線量率 (nGy/h)	測定時間 (h)	線量率 (nGy/h)	測定時間 (h)
1	M P - 1	564 (581) (535)	720	553 (575) (519)	744	529 (561) (492)	717	529 (552) (502)	744	543 (560) (519)	744	528 (561) (479)	718	520 (538) (493)	744	519 (531) (494)	720	515 (534) (498)	744						
2	M P - 2	822 (848) (770)	720	809 (842) (751)	744	789 (831) (721)	718	805 (840) (759)	744	819 (844) (774)	744	796 (848) (697)	718	791 (814) (739)	744	786 (805) (740)	720	780 (808) (751)	744						
3	M P - 3	496 (507) (476)	717	491 (507) (465)	740	483 (503) (456)	720	492 (509) (470)	743	501 (516) (481)	744	490 (519) (451)	720	489 (504) (468)	744	489 (498) (470)	720	486 (506) (473)	744						
4	M P - 4	1,028 (1,065) (970)	720	992 (1,055) (936)	741	955 (1,013) (879)	720	968 (1,018) (922)	741	1,006 (1,052) (954)	744	991 (1,058) (903)	720	989 (1,026) (926)	742	988 (1,015) (932)	720	981 (1,013) (944)	744						
5	M P - 5	725 (751) (677)	720	749 (749) (632)	741	688 (736) (596)	720	711 (752) (667)	744	737 (766) (688)	742	704 (769) (583)	720	710 (739) (655)	744	709 (732) (654)	720	702 (726) (677)	744						
6	M P - 6	323 (331) (314)	720	323 (331) (312)	741	321 (330) (310)	720	324 (340) (313)	744	325 (332) (312)	741	320 (331) (268)	720	318 (328) (310)	744	316 (323) (309)	720	314 (338) (308)	744						
7	M P - 7	578 (587) (558)	720	572 (588) (546)	741	563 (581) (535)	720	568 (584) (551)	744	579 (592) (560)	743	572 (594) (538)	720	568 (579) (551)	744	566 (576) (548)	720	563 (574) (553)	744						
8	M P - 8	546 (554) (531)	720	539 (551) (524)	744	529 (546) (415)	717	532 (542) (446)	744	536 (545) (524)	744	531 (547) (500)	719	529 (538) (515)	744	528 (536) (515)	720	527 (535) (519)	744						

注) ・空間線量率の測定は高線量率モニタリングポストによる。

・欠測時には代替測定器にて測定し、指示値に異常がないことを確認している。

※点検に伴う欠測期間は下記の通り。

MP-1：令和5年6月7日，9月7日 MP-2：令和5年6月12日，9月11日 MP-3：令和5年4月13日，5月10日，7月11日 MP-4：令和5年5月12日，7月13日，10月5日

MP-5：令和5年6月16日，8月9日 MP-6：令和5年5月18日，8月17日 MP-7：令和5年5月22日，8月21日 MP-8：令和5年6月6日，9月5日

・震災後MP－6，7，8については，高線量率の環境下にあることから，新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくなるため，検出器廻りに遮へいを設置し，地表面等からの放射線の影響を抑えていた。

尚，MP－6については事務棟工事などにより周辺環境の線量率が低下したことから，平成25年7月に検出器廻りの遮へいを撤去している。

(2)空間積算線量

測定期間 測定項目		R5. 4. 6 ～ R5. 7. 6		R5. 7. 6 ～ R5. 10. 5		R5. 10. 5 ～ R6. 1. 11		(単位：mGy)	
		積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数		
No.	測定地点名								
1	M P - 1	0.97 (0.96)	91	0.97 (0.96)	91	0.97 (0.89)	98		
2	M P - 2	1.53 (1.51)	91	1.55 (1.53)	91	1.58 (1.45)	98		
3	M P - 3	1.02 (1.01)	91	1.04 (1.03)	91	1.09 (1.00)	98		
4	M P - 4	1.08 (1.07)	91	1.08 (1.07)	91	1.14 (1.05)	98		
5	M P - 5	1.24 (1.23)	91	1.30 (1.29)	91	1.36 (1.25)	98		
6	M P - 6	0.86 (0.85)	91	0.87 (0.86)	91	0.87 (0.80)	98		
7	M P - 7	3.31 (3.27)	91	3.34 (3.30)	91	3.46 (3.18)	98		
8	M P - 8	6.80 (6.73)	91	6.84 (6.76)	91	7.01 (6.44)	98		
9※	双葉町郡山塚ノ腰	0.73 (0.72)	91	0.75 (0.74)	91	0.77 (0.71)	98		
10	双葉町長塚ノ尾	0.45 (0.45)	91	0.38 (0.38)	91	0.38 (0.35)	98		
11	双葉町山田西郷内	1.40 (1.38)	91	1.45 (1.43)	91	1.47 (1.35)	98		
12	大熊町未沢中央台	2.95 (2.92)	91	3.18 (3.15)	91	3.12 (2.87)	98		
13	大熊町旧役場	2.15 (2.13)	91	2.23 (2.21)	91	2.26 (2.08)	98		
14※	大熊町小入野東大和久	4.53 (4.48)	91	4.94 (4.89)	91	4.83 (4.44)	98		
15	大熊町熊川緑ヶ丘	5.65 (5.59)	91	5.70 (5.64)	91	5.77 (5.30)	98		
16※	大熊町熊川久麻川	5.11 (5.05)	91	5.40 (5.34)	91	5.39 (4.95)	98		
17※	浪江町棚塩安養院	0.17 (0.17)	91	0.17 (0.17)	91	0.18 (0.17)	98		
18	浪江町川添中上ノ原	0.35 (0.35)	91	0.35 (0.35)	91	0.37 (0.34)	98		
19	大熊町野上湯の神	0.87 (0.86)	91	0.87 (0.86)	91	0.91 (0.84)	98		
20	富岡町新福島変電所	0.87 (0.86)	91	0.90 (0.89)	91	0.92 (0.84)	98		
21※	富岡町富岡中学校	0.26 (0.26)	91	0.25 (0.25)	91	0.28 (0.26)	98		

(注) 1. () 内は、90日換算値。

※No9:郡山堂ノ上から郡山塚ノ腰へ地点変更 (国の中間貯蔵施設造成対象区域となったことによる変更；平成28年度第3四半期より)

※No14:小入野東大和久およびNo16:熊川久麻川地点については、国の中間貯蔵施設造成対象区域となったことにより測定地点変更 (令和元年度第1四半期より)

※No17:北棚塩総合集会所から棚塩安養院へ地点変更 (建屋解体工事が実施されることによる変更；令和3年度第1四半期より)

※No21:東京電力西原寮から富岡中学校へ地点変更 (建屋解体工事が実施されることによる変更；令和4年度第4四半期より)

2. 環境試料
(1) 大気浮遊じん の全アルファ及び全ベータ放射能

測定値: Bq/m³
単位: 測定時間: h
上段: 平均値
下段: (最大値)

測定地点名	測定年月	R5.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R6.1		2		3	
		測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間
1 MP-3*	測定項目																								
	全アルファ放射能	0.016 (0.11)	715	0.013 (0.072)	744	0.012 (0.070)	720	0.022 (0.12)	716	0.017 (0.12)	744	0.016 (0.075)	720	0.016 (0.065)	744	0.017 (0.10)	720	0.011 (0.038)	744						
2 MP-8*	全ベータ放射能	0.036 (0.18)	715	0.033 (0.12)	744	0.029 (0.12)	720	0.046 (0.20)	716	0.035 (0.19)	744	0.034 (0.13)	720	0.037 (0.11)	744	0.037 (0.16)	720	0.029 (0.089)	744						
	全アルファ放射能	0.013 (0.071)	718	0.012 (0.055)	744	0.011 (0.066)	720	0.019 (0.11)	716	0.017 (0.099)	744	0.016 (0.076)	720	0.014 (0.050)	744	0.016 (0.070)	720	0.009 (0.029)	744						
	全ベータ放射能	0.037 (0.14)	718	0.038 (0.18)	744	0.036 (0.13)	720	0.049 (0.20)	716	0.042 (0.18)	744	0.038 (0.13)	720	0.039 (0.097)	744	0.040 (0.13)	720	0.029 (0.056)	744						

※ 福島第一原子力発電所のダストモニタ：MP3については、平成28年10月より本運用開始。
：MP8については、平成29年10月より本運用開始。
・欠測時には、可搬型連続ダストモニタにて測定し、指示値に異常がないことを確認している。

*点検に伴う欠測期間は下記の通り。

MP-3：令和5年4月12日・13日・27日・28日、7月18日・19日・20日・21日
MP-8：令和5年4月23日・24日、6月19日、7月25日・26日・30日・31日

(2) 大気浮遊じんの核種濃度

No.	採取地点名	採 取 時 期	核 種					濃 度			(mBq/m ³)		
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
1	MP－3	R5. 4. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 11	4. 8	ND
		R5. 5. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 083	3. 6	ND
		R5. 6. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 068	3. 2	ND
		R5. 7. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 068	3. 4	ND
		R5. 8. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 018	0. 86	ND
		R5. 9. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 029	1. 6	ND
		R5. 10. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 066	3. 4	ND
		R5. 11. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 063	3. 3	ND
		R5. 12. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 056	2. 8	ND
2	MP－8	R5. 4. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 028	1. 2	ND
		R5. 5. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 079	3. 6	ND
		R5. 6. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 037	1. 7	ND
		R5. 7. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 036	1. 5	ND
		R5. 8. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 016	1. 1	ND
		R5. 9. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 029	1. 6	ND
		R5. 10. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 053	2. 5	ND
		R5. 11. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 068	3. 5	ND
		R5. 12. 1 ～	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 029	1. 4	ND

(注) 1. 「ND」は検出限界未満である。

(3)環境試料中の核種濃度

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	核種										濃度										天然核種 ⁴⁰ K
		敷地内	大熊町下野上 ^{しものがみ}	R5. 5. 16 R5. 11. 9 R5. 5. 16 R5. 11. 9	Bq/kg乾	⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm			
土壌表土	1	敷地内		R5. 5. 16 R5. 11. 9 R5. 5. 16 R5. 11. 9		Bq/kg乾	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2, 000	87, 000	ND	/	/	26	0. 02	0. 24	0. 09	ND	210	
	2	大熊町下野上 ^{しものがみ}		R5. 5. 16 R5. 11. 9	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	240	11, 000	ND	/	/	3. 7	ND	0. 07	0. 02	ND	290		
	3	大熊町熊川 ^{くまがわ}		R5. 5. 16 R5. 11. 9	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	550	26, 000	ND	/	/	5. 3	ND	0. 12	0. 05	ND	560		
	4	双葉町こおりやま山 ^{こうりやま}		R5. 5. 16 R5. 11. 9	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	880	47, 000	ND	/	/	/	/	/	/	/	590		
海水表面水	1	取水口		R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	Bq/L	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 004	0. 22	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/		
						R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	87	4, 700	ND	/	/	0. 002	/	/	/	/	330		
						R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 10	0. 10	ND	0. 74	/	/	/	/	/	/	/		
	2	東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所			R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 026	0. 083	ND	ND	ND	0. 002	/	/	/	/	/		
					R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 036	0. 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
					R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 11	0. 13	ND	ND	ND	ND	ND	0. 003	/	/	/	/	/	
	3	北放水口			R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 048	0. 048	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/		
					R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
					R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
海底土	1	東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所			R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 9	100	ND	ND	/	/	3. 0	/	/	/	190			
					R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 9	130	ND	ND	/	/	/	/	/	/	370			
	2	東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所			R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 6	140	ND	ND	/	/	/	/	/	/	380			
					R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 7	130	ND	ND	/	/	1. 2	/	/	/	/	200		
松葉	1	環境管理棟付近			R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5. 6	270	ND	ND	/	/	/	/	/	/	300			
					R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 9	260	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	410			
松葉	2	環境管理棟付近			R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	120	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	ND			
					R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	72	ND	ND	/	ND	/	ND	/	/	/	/	90			
松葉	1	港湾内			R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 7	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	340			
					R5. 5. 18 R5. 8. 16 R5. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

(注) 1. 「ND」は検出限界未満, 「/」は対象外核種である。
2. 上記の他, 人工放射性核種は検出されなかった。

福島第二原子力発電所
1. 空間放射線
(1) 空間線量率

単位：
線量率：nGy/h
測定時間：h

上段：平均値
中段：(最大値)
下段：(最小値)

測定年月 測定 測定 地点名	R5. 4		5		6		7		8		9		10		11		12		R6. 1		2		3	
	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
1 MP - 1	153 (164) (144)	712	147 (159) (141)	744	144 (156) (137)	720	147 (184) (139)	744	150 (157) (138)	744	147 (157) (125)	720	147 (171) (141)	744	148 (166) (141)	719	149 (176) (145)	744						
2 MP - 2	137 (148) (131)	713	133 (146) (129)	744	131 (144) (125)	720	135 (180) (128)	744	137 (145) (129)	744	131 (142) (119)	720	133 (157) (127)	744	134 (153) (128)	719	135 (162) (131)	744						
3 MP - 3	216 (228) (206)	720	212 (225) (200)	737	207 (221) (192)	720	212 (253) (200)	744	222 (231) (206)	744	216 (233) (190)	720	214 (240) (205)	744	213 (231) (202)	719	211 (236) (204)	744						
4 MP - 4	212 (224) (201)	720	205 (221) (194)	737	199 (213) (187)	720	203 (242) (192)	744	210 (218) (195)	744	204 (220) (186)	720	203 (227) (194)	744	202 (218) (192)	719	201 (229) (195)	744						
5 MP - 5	213 (219) (207)	720	211 (221) (205)	738	209 (219) (201)	720	210 (250) (203)	744	212 (218) (203)	744	209 (217) (193)	720	209 (229) (203)	743	209 (223) (203)	719	208 (236) (204)	744						
6 MP - 6	121 (130) (114)	720	119 (134) (112)	738	115 (129) (109)	720	117 (160) (111)	744	121 (128) (114)	744	119 (129) (101)	720	120 (143) (113)	744	120 (139) (115)	719	120 (152) (116)	744						
7 MP - 7	78 (88) (74)	720	76 (91) (74)	738	75 (91) (72)	720	76 (128) (73)	744	77 (87) (73)	744	76 (88) (72)	720	77 (99) (73)	744	77 (97) (74)	719	78 (111) (75)	744						

注) 欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

※点検に伴う欠測期間は下記の通り。

- MP - 1：令和5年4月25日, 11月14日
- MP - 3：令和5年5月10日, 11月16日
- MP - 5：令和5年5月16日, 10月12日, 11月21日
- MP - 7：令和5年5月18日, 11月24日

- MP - 2：令和5年4月27日, 11月15日
- MP - 4：令和5年5月11日, 11月17日
- MP - 6：令和5年5月17日, 11月22日

福島第二原子力発電所

(2) 空間積算線量

(単位：mG y)

No.	測定地点名	測定期間		R5.4.6 ～ R5.7.6		R5.7.6 ～ R5.10.5		R5.10.5 ～ R6.1.11		～	
		測定	項目	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数
1	M P - 1			0.45 (0.45)	91	0.44 (0.43)	91	0.48 (0.44)	98		
2	M P - 2			0.34 (0.34)	91	0.34 (0.34)	91	0.37 (0.34)	98		
3	M P - 3			0.49 (0.48)	91	0.50 (0.49)	91	0.52 (0.48)	98		
4	M P - 4			0.48 (0.47)	91	0.48 (0.47)	91	0.50 (0.46)	98		
5	M P - 5			0.50 (0.49)	91	0.50 (0.49)	91	0.53 (0.49)	98		
6	M P - 6			0.27 (0.27)	91	0.28 (0.28)	91	0.30 (0.28)	98		
7	M P - 7			0.18 (0.18)	91	0.17 (0.17)	91	0.19 (0.17)	98		
8	富岡町小	こ	は ま 浜	0.37 (0.37)	91	0.37 (0.37)	91	0.39 (0.36)	98		
9	富岡町富岡中学校	とみ おか	ちゅうがっこう	0.26 (0.26)	91	0.25 (0.25)	91	0.28 (0.26)	98		
10	富岡町小	は ま	ちゅうおう	0.31 (0.31)	91	0.32 (0.32)	91	0.35 (0.32)	98		
11	富岡町上郡山清水	かみこおりやま	しみず	0.40 (0.39)	91	0.41 (0.41)	91	0.43 (0.39)	98		
12	富岡町上郡山上郡	かみこおりやま	かみこおり	0.44 (0.43)	91	0.45 (0.44)	91	0.47 (0.43)	98		
13	檜葉町上繁岡山根	かみしげおか	やまね	0.39 (0.39)	91	0.39 (0.39)	91	0.42 (0.39)	98		
14	檜葉町井出浄光東	いしげ	じょうこう	0.36 (0.36)	91	0.37 (0.37)	91	0.38 (0.35)	98		
15	檜葉町下繁岡一丁坪	しもしげおか	いちちようつぼ	0.38 (0.38)	91	0.38 (0.38)	91	0.41 (0.38)	98		
16	富岡町上郡山岩井戸	かみこおりやま	いわいど	0.39 (0.39)	91	0.40 (0.40)	91	0.42 (0.39)	98		
17	檜葉町井出八石	いしげ	はちごく	0.22 (0.22)	91	0.23 (0.23)	91	0.24 (0.22)	98		
18	檜葉町檜葉中学校	なち	ちゅうがっこう	0.19 (0.19)	91	0.19 (0.19)	91	0.20 (0.18)	98		

注) () 内は、90日換算値。

2. 環境試料

(1) 大気浮遊じんの中の全アルファ及び全ベータ放射能

福島第二原子力発電所

測定値: Bq/m³ 上段: 平均値
単位: 測定時間: h 下段: (最大値)

No.	測定年月		R5.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R6.1		2		3	
	測定項目		測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間
	測定地点名																									
1	MP-1		全アルファ放射能	0.010 (0.041)	720	0.010 (0.049)	744	0.010 (0.038)	678	0.017 (0.066)	708	0.014 (0.068)	744	0.013 (0.042)	720	0.011 (0.038)	744	0.012 (0.045)	720	0.009 (0.029)	744					
			全ベータ放射能	0.049 (0.14)	720	0.047 (0.17)	744	0.045 (0.14)	678	0.068 (0.22)	708	0.058 (0.21)	744	0.053 (0.15)	720	0.049 (0.13)	744	0.051 (0.14)	720	0.044 (0.10)	744					
2	MP-7		全アルファ放射能	0.010 (0.035)	720	0.010 (0.051)	744	0.009 (0.042)	678	0.016 (0.064)	744	0.014 (0.064)	744	0.011 (0.047)	720	0.011 (0.035)	744	0.011 (0.038)	720	0.009 (0.026)	744					
			全ベータ放射能	0.046 (0.13)	720	0.046 (0.18)	744	0.043 (0.14)	678	0.064 (0.21)	744	0.056 (0.20)	744	0.050 (0.17)	720	0.050 (0.13)	744	0.048 (0.13)	720	0.042 (0.11)	744					

注) 欠測時には、モニタリングポスト指示値、スタックモニタ指示値に異常がないこと、及びプラントに放射性物質の放出に係る事象が発生していないことを確認している。

※ 点検または電源停止に伴う欠測期間は下記の通り。

MP-1：令和5年6月13日、14日、7月21日、22日

MP-7：令和5年6月20日、21日

(2) 大気浮遊じんの核種濃度

No.	採取地点名	採取時期	核 種 濃 度 (mBq/m ³)										
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
1	MP-1	R5. 4. 1 ~ R5. 4. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ~ R5. 5. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ~ R5. 6. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R5. 7. 1 ~ R5. 7. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 8. 1 ~ R5. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 1 ~ R5. 9. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 1 ~ R5.10. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R5.11. 1 ~ R5.11. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
2	MP-7	R5.12. 1 ~ R5.12. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 4. 1 ~ R5. 4. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		R5. 5. 1 ~ R5. 5. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R5. 6. 1 ~ R5. 6. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R5. 7. 1 ~ R5. 7. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R5. 8. 1 ~ R5. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R5. 9. 1 ~ R5. 9. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 1 ~ R5.10. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R5.11. 1 ~ R5.11. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R5.12. 1 ~ R5.12. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND

注) 「ND」は検出限界未満である。

(3)環境試料中の核種濃度

試料名	種類又は部位名	採取位置	採取地点番号	採年月日	単位	核種濃度																天然核種 ⁴⁰ K			
						⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu		²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	
土壌	表土	敷地内	R5. 5. 10 R5. 11. 16 R5. 5. 10 R5. 11. 16 R5. 5. 10 R5. 11. 16	Bq/kg乾	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	80	3,800	ND	/	/	1.1	ND	0.16	0.05	ND	360		
					ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44	2,200	ND	/	/	/	/	/	/	/	290		
					ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	58	2,500	ND	/	/	1.3	ND	0.22	0.08	ND	260		
					ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	40	2,100	ND	/	/	/	/	/	/	/	320		
土壌	表土	櫛築町波倉	R5. 5. 10 R5. 11. 16 R5. 5. 10 R5. 11. 16	Bq/kg乾	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	65	3,100	ND	/	/	2.5	ND	0.37	0.14	ND	410		
					ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	52	3,000	ND	/	/	/	/	/	/	/	380		
					ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	110	ND	/	/	ND	ND	0.05	0.02	ND	820		
					ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	130	ND	/	/	/	/	/	/	/	710		
海水	水面水	1	取水口	R5. 5. 12 R5. 8. 25 R5. 11. 24	Bq/L	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND	ND	/	0.001	/	/	/	/	/		
						/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	
						/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	
						/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	
		2	東京電力ホールディングス㈱福島第二原子力発電所	北放水口	R5. 5. 12 R5. 8. 25 R5. 11. 24	Bq/L	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND	ND	/	0.002	/	/	/	/		
							/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND	/	/	/	/	/	/	
							/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND	/	/	/	/	/	/	
							/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND	/	/	/	/	/	/	
		3	北放水口	R5. 5. 12 R5. 8. 25 R5. 11. 24	Bq/L	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND	/	/	/	/	/	/		
						/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND	/	/	/	/	/	/		
						/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND	/	/	/	/	/	/		
						/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND	/	/	/	/	/	/		
海底土	海底土	1	南放水口	R5. 5. 12 R5. 8. 25 R5. 11. 24	Bq/kg乾	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	41	ND	ND	/	0.29	/	/	/	/	470		
						ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	41	ND	ND	/	/	/	/	/	/	450	
						ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32	ND	ND	/	/	/	/	/	/	270	
						ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	49	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	400	
		2	北放水口	R5. 5. 12 R5. 8. 25 R5. 11. 24	Bq/kg乾	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	63	ND	ND	/	/	/	/	/	/	530	
						ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	51	ND	ND	/	/	/	/	/	/	490	
						ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
						ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
葉	葉	1	敷地の南境界付近	R5. 11. 6 R5. 11. 6	Bq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16	ND	ND	/	/	/	/	/	ND			
						ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.8	ND	ND	/	/	/	/	/	/	100
葉	葉	2	敷地の北境界付近	R5. 7. 4 R5. 7. 4	Bq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND	ND	/	/	/	/	/	/	430		
						ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注) 1 「ND」は検出限界未満, 「/」は対象外核種。
2 上記の他, 人工放射性核種は検出されなかった。

添付資料

放射性廃棄物管理状況及び試料採取時の付帯データ

自 令和5年10月

至 令和5年12月

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

福島第一原子力発電所

放射性廃棄物管理状況（令和5年度 第3四半期）

（1）放射性気体廃棄物の放出量（1～4号機）

a. 1～4号機原子炉建屋及び1～3号機格納容器からの追加放出量

		粒子状物質		備考
		^{134}Cs	^{137}Cs	
1～4号機合計※1		1.5×10^7 ※2	1.3×10^7	「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」において、「1～4号機原子炉建屋及び1～3号機原子炉格納容器以外からの追加的放出は、極めて少ないと考えられる」と評価されていることから、1～4号機における気体廃棄物の放出量としては、1～4号機原子炉建屋及び1～3号機格納容器から放出される ^{134}Cs 及び ^{137}Cs を対象としている。 月1回以上の試料採取により得られた放射能濃度(Bq/cm^3)に排気設備風量又は風量推定値(m^3/h)を乗ずることによって放出率(Bq/h)を求め、その放出率に報告対象期間の時間(h)を乗ずることによって、追加放出量を求めている。
内 訳	1号機	6.0×10^5 ※2	5.1×10^5	
	2号機	5.7×10^6 ※2	3.7×10^6 ※3	
	3号機	6.1×10^6 ※2	7.0×10^6	
	4号機	2.8×10^6 ※2	2.0×10^6 ※3	
放出管理の目標値 (年間)		4.3×10^{10}	4.3×10^{10}	

※1 四捨五入の関係より、「号機毎の合計値」と「1～4号機合計」が合わない場合がある。

※2 全て ^{134}Cs の検出下限値を用いて放出量を算出している。

※3 全て ^{137}Cs の検出下限値を用いて放出量を算出している。

(2) 放射性気体及び放射性液体廃棄物の放出量

a. 放射性気体廃棄物の放出量

(単位：Bq)						
	全希ガス	^{131}I	^{133}I	全粒子状物質	^3H	備 考
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	2.1×10^4	1.6×10^{10}	放射性気体廃棄物の放出放射エネルギー (Bq) は、排気中の放射性物質の濃度 (Bq/cm ³) に排気量 (m ³) を乗じて求めている。 なお、放射性物質が検出されない場合は、放出放射エネルギー (Bq) の算出は実施せず” 検出されず” と表示した。 検出されずとは、以下の濃度未満の場合をいう。 全希ガス： 2×10^{-2} (Bq/cm ³) ^{131}I ： 7×10^{-9} (Bq/cm ³) ^{133}I ： 7×10^{-8} (Bq/cm ³) 全粒子状物質： 4×10^{-9} (Bq/cm ³) (^{137}Cs で代表した) ^3H ： 4×10^{-5} (Bq/cm ³)
排気筒または排気口別内訳	5, 6号機共用排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	1.5×10^{10}	
	焼却炉建屋排気筒	—	検出されず	検出されず	検出されず	
	大型機器除染設備排気口※3及び	—	—	1.5×10^4	—	
	汚染拡大防止ハウス排気口※2	—	—	—	—	
	使用済燃料共用プール排気口	検出されず	検出されず	検出されず	9.1×10^8	
	増設焼却炉建屋排気筒	—	検出されず	検出されず	検出されず	
	油処理装置排気口※4	—	—	7.5×10^2	検出されず	
	分析・研究施設第1棟排気口	—	—	検出されず	—	
	固体廃棄物貯蔵庫第9棟排気口	—	—	4.7×10^3	—	
年間放出管理目標値※1	2.8×10^{15}	1.4×10^{11}	—	—	—	

※1 特定原子力施設に係る実施計画値 (5, 6号機の合計値)。

※2 汚染拡大防止ハウス排気口は排気設備停止中。

※3 大型機器除染設備排気口から以下の期間で粒子状物質放出あり。

2023年11月9日から2023年11月13日において、平均で 1.6×10^{-9} (Bq/cm³) で放出あり。

2023年11月13日から2023年11月22日において、平均で 3.2×10^{-9} (Bq/cm³) で放出あり。

2023年11月22日から2023年11月28日において、平均で 3.1×10^{-9} (Bq/cm³) で放出あり。

大型機器除染設備排気口及び汚染拡大防止ハウス排気口は、大型機器点検建屋排気口の測定結果は検出されておらず、環境への影響はない。
油処理装置排気口から以下の期間で粒子状物質放出あり。

2023年10月2日から2023年12月22日において、 ^{90}Sr が平均で 1.5×10^{-10} (Bq/cm³) で放出あり。

2023年11月22日から2023年11月29日において、 ^{137}Cs が平均で 1.0×10^{-8} (Bq/cm³) で放出あり。

2023年11月29日から2023年12月6日において、 ^{137}Cs が平均で 1.0×10^{-8} (Bq/cm³) で放出あり。

b. 放射性液体廃棄物の放出量

(単位：Bq)

	全核種 (³ Hを除く)	核 種 別						
		⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs
原子炉施設合計	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
排水口	1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	5号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
別内訳	6号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	年間放出管理目標値※1	7.4×10 ¹⁰						

	137Cs	核 種 別			³ H	備 考
		⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	ベータ線を放出する放射性物質		
原子炉施設合計	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	・1～4号機排水口は、閉塞済み。
排水口	1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
別内訳	5号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	6号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
年間放出管理目標値※1					7.4×10 ¹² ※2	

※1 5号機排水口および6号機排水口の放出管理目標値を示す。

なお、現在、実施計画においては1号機排水口～4号機排水口の放出管理目標値を設定していない。

※2 トリチウムについては、放出管理の年間基準値を記載。

試料採取時の付帯データ

(ア) 海 水

採取地点名	採取年月日	気温(℃)	水温(℃)	pH	Cl ⁻ (%)
第 一 (発) 取 水 口	R5. 5. 18	26. 3	16. 7	8. 2	19. 2
	R5. 8. 16	28. 3	27. 5	8. 2	18. 9
	R5. 11. 10	18. 7	18. 8	8. 4	18. 9
第 一 (発) 南 放 水 口	R5. 5. 18	26. 7	16. 7	8. 2	19. 0
	R5. 8. 16	27. 5	27. 3	8. 3	19. 0
	R5. 11. 10	17. 2	20. 4	8. 4	18. 9
第 一 (発) 北 放 水 口	R5. 5. 18	26. 5	22. 1	8. 1	19. 0
	R5. 8. 16	26. 1	27. 7	8. 3	18. 8
	R5. 11. 10	20. 1	21. 4	8. 4	18. 8

令和5年度月別降水データ表

福島第一原子力発電所			
月	日数 (d)	時間 (h)	降水量 (mm)
R5. 4	6	42	54. 0
5	13	72	113. 0
6	14	97	217. 5
7	10	35	78. 5
8	10	37	50. 0
9	12	68	255. 5
10	6	44	85. 5
11	5	20	68. 5
12	7	32	26. 5
R6. 1			
2			
3			
合 計	83	447	949. 0

環境試料測定日

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β 放射能	γ
大気浮遊じん	M P - 3	R5. 10. 1 ～ R5. 10. 31	連続	R5. 11. 21
		R5. 11. 1 ～ R5. 11. 30	連続	R5. 12. 14
	M P - 8	R5. 12. 1 ～ R5. 12. 31	連続	R6. 1. 25
		R5. 10. 1 ～ R5. 10. 31	連続	R5. 11. 20
	M P - 3	R5. 11. 1 ～ R5. 11. 30	連続	R5. 12. 18
		R5. 12. 1 ～ R5. 12. 31	連続	R6. 1. 29

(注) 「/」は測定対象外。

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日						
			γ	^3H	^{90}Sr	^{238}Pu ※-1	$^{239+240}\text{Pu}$ ※-1	^{241}Am ※-1	^{244}Cm ※-1
土	敷地内	R5. 11. 9	R5. 11. 23			R5. 10. 24	R5. 10. 24	R5. 11. 9	R5. 11. 9
	大熊町下野上 ^{がみ}	R5. 11. 9	R5. 11. 23			R5. 10. 24	R5. 10. 24	R5. 11. 9	R5. 11. 9
	大熊町熊川 ^{くまがわ}	R5. 11. 9	R5. 11. 23			R5. 10. 23	R5. 10. 23	R5. 11. 9	R5. 11. 9
	双葉町郡山 ^{ふたば}	R5. 11. 9	R5. 11. 23			R5. 10. 23	R5. 10. 23	R5. 11. 9	R5. 11. 9
海	取水口	R5. 11. 10	R5. 12. 20	R5. 11. 18					
	南放水口	R5. 11. 10	R5. 12. 26	R5. 11. 19					
	北放水口	R5. 11. 10	R5. 12. 7	R5. 11. 18					
海底土	南放水口	R5. 11. 10	R5. 11. 23						
	北放水口	R5. 11. 10	R5. 11. 25						
松葉	M P - 3 付近	R5. 11. 10	R5. 11. 16						
	環境管理棟付近	R5. 11. 10	R5. 11. 15						

(注) 「/」は測定対象外。

※-1はR5年度第1四半期（5月16日）採取分。

福島第二原子力発電所

放射性廃棄物管理状況(令和5年度,第3四半期)

放射性気体廃棄物の放出量

(単位:Bq)							備 考
	全希ガス	^{131}I	^{133}I	全粒子状物質	^3H		
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.7×10^{10}		
排気筒 別内訳	1号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	2.4×10^9		
	2号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	3.0×10^9		放射性気体廃棄物の放出放射エネルギー(Bq)は、排気中の放射性物質の濃度(Bq/cm ³)に排気量(m ³)を乗じて求めている。
	3号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	5.2×10^9		なお、放射性物質が検出されない場合は、放出放射エネルギー(Bq)の算出は実施せず”検出されず”と表示した。
	4号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	5.6×10^9		検出されずとは、以下の濃度未満の場合をいう。
	廃棄物処理建屋 換気系排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	7.0×10^8		全希ガス: 2×10^{-2} (Bq/cm ³) ^{131}I : 7×10^{-9} (Bq/cm ³) ^{133}I : 7×10^{-8} (Bq/cm ³)
	サイトベンカ建屋排気口	——	——	検出されず	——		全粒子状物質: 4×10^{-9} (Bq/cm ³) (^{60}Co で代表した)
	焼却設備排気筒	——	検出されず	検出されず	検出されず		^3H : 4×10^{-5} (Bq/cm ³)
年間放出管理目標値	——	——	——	——	——		

2. 放射性液体廃棄物の放出量 (第3四半期)

(単位: Bq)

	全核種 (³ Hを除く)	核 種 別								
		⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
排水口 別内訳	1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	2号機排水口	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
	3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
年間放出管理目標値 ※1	1.2×10 ⁹									

(続き)

		核 種 別				³ H	備 考
		⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	アルファ線を放出する 放射性物質	ベータ線を放出する 放射性物質		
原子炉施設合計		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.0×10 ⁹	放射性液体廃棄物の放出放射線量 (Bq) は、排水中の放射性物質の濃度 (Bq/cm ³) に排水量 (m ³) を乗じて求めている。
排水口 別内訳	1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	なお、放射性物質が検出されない場合は、放出放射線量 (Bq) の算出は実施せず、検出されずと表示した。 検出されずとは、以下の濃度未満の場合をいう。 全核種 (³ Hを除く): 2×10 ⁻² (Bq/cm ³) (⁶⁰ Coで代表した) ⁸⁹ Sr, ⁹⁰ Sr: 7×10 ⁻⁴ (Bq/cm ³) (⁹⁰ Srで代表した) アルファ線を放出する放射性物質: 4×10 ⁻³ (Bq/cm ³) ベータ線を放出する放射性物質: 4×10 ⁻² (Bq/cm ³)
	2号機排水口	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.0×10 ⁹	
	3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
年間放出管理目標値 ※1						1.4×10 ¹¹ ※2	

※1 放出管理目標値は「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針 (原子力委員会決定)」に定められた公衆の線量目標値 (50 μSv/年) を下回るように設定した年間の放出放射線量である。

※2 トリチウムについては、放出管理の年間基準値を記載。

試料採取時の付帯データ

(ア) 海 水

採 取 地 点 名	採取年月日	気温(℃)	水温(℃)	pH	Cl ⁻ (‰)
第 二 (発) 取 水 口	R5. 5. 12	14. 9	16. 6	8. 2	19. 0
	R5. 8. 25	22. 7	21. 8	8. 1	19. 1
	R5. 11. 24	16. 0	15. 0	8. 2	18. 9
第 二 (発) 南 放 水 口	R5. 5. 12	18. 4	16. 7	8. 2	18. 8
	R5. 8. 25	28. 0	22. 8	8. 1	19. 1
	R5. 11. 24	15. 0	14. 0	8. 3	19. 0
第 二 (発) 北 放 水 口	R5. 5. 12	19. 0	16. 0	8. 2	18. 6
	R5. 8. 25	26. 0	21. 4	8. 1	19. 4
	R5. 11. 24	20. 0	14. 0	8. 3	18. 8

令和5年度月別降水データ表

月	日数(d)	時間(h)	降水量(mm)
R5.4	6	45	83.5
5	13	78	122.5
6	13	98	235.5
7	12	39	87.0
8	10	33	81.0
9	13	71	355.5
10	7	50	85.0
11	5	30	72.5
12	7	34	29.5
R6.1			
2			
3			
合計	86	478	1152.0

環境試料測定日

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β放射	γ
大気浮遊じん	M P - 1	R5.10.1 ～R5.10.31	連続	R5.11.13
		R5.11.1 ～R5.11.30	連続	R5.12.28
		R5.12.1 ～R5.12.31	連続	R6.1.24
	M P - 7	R5.10.1 ～R5.10.31	連続	R5.11.13
		R5.11.1 ～R5.11.30	連続	R5.12.27
		R5.12.1 ～R5.12.31	連続	R6.1.21

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日							
			γ	³ H	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu [※]	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu [※]	²⁴¹ Am [※]	²⁴⁴ Cm [※]	
土壌	発電所敷地内	R5.11.16	R5.12.18				R5.10.18	R5.10.18	R5.11.7	R5.11.7
	楠葉町波倉	R5.11.16	R5.12.18				R5.10.18	R5.10.18	R5.11.7	R5.11.7
	富岡町小浜	R5.11.16	R5.12.18				R5.10.18	R5.10.18	R5.11.7	R5.11.7
	富岡町下郡山	R5.11.16	R5.12.18				R5.10.18	R5.10.18	R5.11.7	R5.11.7
海水	取水口	R5.11.24	R6.1.3	R5.12.6						
	南放水口	R5.11.24	R6.1.9	R5.12.7						
	北放水口	R5.11.24	R6.1.2	R5.12.6						
海底土	南放水口	R5.11.24	R5.12.27							
	北放水口	R5.11.24	R5.12.5							
松葉	敷地の南境界付近	R5.11.6	R5.11.15							
	敷地の北境界付近	R5.11.6	R5.11.15							

(注)「/」は測定対象外。

※令和5年度第一四半期（5月10日）採取分。

令和5年度 第3四半期 空間線量率等の変動グラフ

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

目次

空間線量率

1	福島第一原子力発電所	MP-1	・・・	49
2	福島第一原子力発電所	MP-2	・・・	50
3	福島第一原子力発電所	MP-3	・・・	51
4	福島第一原子力発電所	MP-4	・・・	52
5	福島第一原子力発電所	MP-5	・・・	53
6	福島第一原子力発電所	MP-6	・・・	54
7	福島第一原子力発電所	MP-7	・・・	55
8	福島第一原子力発電所	MP-8	・・・	56
9	福島第二原子力発電所	MP-1	・・・	57
10	福島第二原子力発電所	MP-2	・・・	58
11	福島第二原子力発電所	MP-3	・・・	59
12	福島第二原子力発電所	MP-4	・・・	60
13	福島第二原子力発電所	MP-5	・・・	61
14	福島第二原子力発電所	MP-6	・・・	62
15	福島第二原子力発電所	MP-7	・・・	63

大気浮遊じん（推移）


1	福島第一原子力発電所	MP-3	・・・	64
2	福島第一原子力発電所	MP-8	・・・	65
3	福島第二原子力発電所	MP-1	・・・	66
4	福島第二原子力発電所	MP-7	・・・	67

大気浮遊じん（相関図）

1	福島第一原子力発電所	MP-3	・・・	68
2	福島第一原子力発電所	MP-8	・・・	68
3	福島第二原子力発電所	MP-1	・・・	69
4	福島第二原子力発電所	MP-7	・・・	69


空間線量率の変動グラフ (MP-1)

福島第一原子力発電所



周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)にて行っている。


空間線量率の変動グラフ (MP-2)



周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)に行っている。


空間線量率の変動グラフ (MP-3)

福島第一原子力発電所



周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)に行っている。


空間線量率の変動グラフ (MP-4)



※点検及び定期保守作業に伴う欠測：10月5日
欠測時には、代替測定器にて測定し、指示値に異常がないことを確認している。
周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)にて行っている。

空間線量率の変動グラフ


福島第一原子力発電所



周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)にて行っている。

空間線量率の変動グラフ


福島第一原子力発電所



周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)に行っている。

空間線量率の変動グラフ (MP-7)


福島第一原子力発電所



MP-7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくなるため、検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えている。
周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)にて行っている。


空間線量率の変動グラフ (MP-8)

福島第一原子力発電所




MP-7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため、検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えている。周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)に行っている。

空間線量率の変動グラフ (MP-1)




※点検に伴う欠測：11月14日
欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

空間線量率の変動グラフ (MP-2)




※点検に伴う欠測: 11月15日
欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

空間線量率の変動グラフ
(MP-3)




※点検に伴う欠測:11月16日
欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

空間線量率の変動グラフ (MP-4)




※点検に伴う欠測:11月17日
欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

空間線量率の変動グラフ
(MP-5)




※点検に伴う欠測:10月12日,11月21日
欠測時には,可搬型モニタリングポストを設置し,指示値に異常がないことを確認している。

空間線量率の変動グラフ (MP-6)



※点検に伴う欠測: 11月22日
欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

空間線量率の変動グラフ (MP-7)




※点検に伴う欠測:11月24日
欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-3

(令和5年10月1日～令和5年12月31日)




注) 全アルファ放射能は 0.001Bq/m³ より小さい場合には 0Bq/m³ となるため対数グラフに表示されない。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-8

(令和5年10月1日～令和5年12月31日)




注) 全アルファ放射能は 0.001Bq/m³ より小さい場合には 0Bq/m³ となるため対数グラフに表示されない。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-1

(令和5年10月1日～令和5年12月31日)




注) 全アルファ放射能は0.001Bq/m³より小さい場合には0Bq/m³となるため対数グラフに表示されない。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-7

(令和5年10月1日～令和5年12月31日)




注) 全アルファ放射能は0.001Bq/m³より小さい場合には0Bq/m³となるため対数グラフに表示されない。

大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図

(MP-3)

(令和5年10月～令和5年12月)




※全アルファ・全ベータの相関から外れた試料については個別に核種濃度を測定している。この結果、Cs-137が検出され、Cs-134を含むその他の核種は検出されていないことを確認している。

大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図

(MP-8)

(令和5年10月～令和5年12月)




※全アルファ・全ベータの相関から外れた試料については個別に核種濃度を測定している。この結果、Cs-137が検出され、Cs-134を含むその他の核種は検出されていないことを確認している。

大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図

(MP-1)


(令和5年10月～令和5年12月)



大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図

(MP-7)

(令和5年10月～令和5年12月)



＜参考＞地下水バイパスの評価

(令和5年度第3四半期)

	核 種 別			備 考
	^{134}Cs	^{137}Cs	^{90}Sr	
地下水バイパス	ND	ND	9.8×10^8	排水放射能(Bq/L)は、排水中の放射性物質濃度(Bq/L)「排水前のタンクの分析結果」に排水量(L)を乗じて求めている。 ^{90}Sr は全 β での評価値である。 なお、排水中の放射性物質濃度が検出限界未満の場合はNDと表示した。 ^{134}Cs 、 ^{137}Cs の検出限界値は1Bq/L未満、全 β の検出限界値は5Bq/L未満または1Bq/L未満(10日に1回程度)である。 排水量は $20,678\text{m}^3$ である。

(単位:Bq)

＜参考＞サブドレン他浄化設備の処理済水の評価

(令和5年度第3四半期)

	核 種 別			備 考
	^{134}Cs	^{137}Cs	^{90}Sr	
サブドレン他 浄化設備の処理済水	ND	ND	3.1×10^{10}	排水放射能(Bq/L)は、排水中の放射性物質濃度(Bq/L)「排水前のタンクの分析結果」に排水量(L)を乗じて求めている。 ^{90}Sr は全 β での評価値である。 なお、排水中の放射性物質濃度が検出限界未満の場合はNDと表示した。 ^{134}Cs 、 ^{137}Cs の検出限界値は1Bq/L未満、全 β の検出限界値は3Bq/L未満または1Bq/L未満(10日に1回程度)である。 排水量は $43,866\text{m}^3$ である。

(単位:Bq)

＜参考＞トリチウム年間放出実績

(令和5年度第3四半期)

	³ H	(単位: Bq/年)
5号機排水口	排水実績なし	
6号機排水口	排水実績なし	
ALPS処理水	3.2×10^{12}	
地下水バイパス	3.2×10^9	
サブドレン他浄化設備の処理済水	1.1×10^{11}	
合計	3.3×10^{12}	
年間放出管理の基準値	2.2×10^{13}	

＜参考＞地下水バイパス排水実績

(令和5年度第3四半期)

運用目標値	^{134}Cs	^{137}Cs	全 β	^3H
	1Bq/L未満	1Bq/L未満	5Bq/L未満※	1500Bq/L未満

※(10日に1回程度の頻度で1Bq/L未満であること)

排水日	排水量【 m^3 】	^{134}Cs 【Bq/L】	^{137}Cs 【Bq/L】	全 β 【Bq/L】	^3H 【Bq/L】
10月4日	1799	<0.53	<0.79	<0.68	49
10月10日	1799	<0.61	<0.70	<0.66	52
10月17日	1679	<0.84	<0.54	<0.62	45
10月24日	1643	<0.94	<0.66	<0.66	49
11月1日	1615	<0.69	<0.76	<0.66	49
11月7日	1585	<0.69	<0.84	<0.67	53
11月19日	1904	<0.91	<0.60	<0.63	45
11月27日	1687	<0.69	<0.76	<0.62	48
12月4日	1641	<0.80	<0.72	<0.66	48
12月12日	1757	<0.61	<0.70	<0.57	44
12月21日	1923	<0.77	<0.65	<0.59	44
12月28日	1646	<0.69	<0.90	<0.65	43

<参考>サブドレン排水実績

(令和5年度第3四半期)

運用目標値	^{134}Cs	^{137}Cs	全 β	^3H
	1Bq/L未満	1Bq/L未満	3Bq/L未満※	1500Bq/L未満

※(10日に1回程度の頻度で1Bq/L未満であること)

排水日	排水量[m ³]	^{134}Cs 【Bq/L】	^{137}Cs 【Bq/L】	全 β 【Bq/L】	^3H 【Bq/L】
10月1日	553	<0.73	<0.70	<2.0	910
10月2日	526	<0.55	<0.70	<1.7	870
10月3日	758	<0.66	<0.73	<1.8	730
10月4日	809	<0.91	<0.65	<1.6	640
10月5日	727	<0.75	<0.79	<1.9	620
10月6日	750	<0.53	<0.75	<0.64	670
10月7日	748	<0.55	<0.77	<1.7	600
10月8日	713	<0.89	<0.59	<2.0	610
10月9日	687	<0.55	<0.65	<1.8	620
10月11日	651	<0.66	<0.65	<1.8	590
10月11日	660	<0.62	<0.70	<1.7	610
10月13日	637	<0.71	<0.66	<1.9	680
10月13日	642	<0.86	<0.77	<2.0	670
10月14日	617	<0.79	<0.74	<0.61	700
10月15日	605	<0.57	<0.67	<1.9	700
10月16日	554	<0.65	<0.60	<1.9	670
10月17日	539	<0.79	<0.59	<1.7	570
10月18日	599	<0.66	<0.74	<2.0	660
10月19日	664	<0.74	<0.70	<2.0	680
10月20日	638	<0.53	<0.65	<1.8	710
10月21日	620	<0.72	<0.54	<1.9	690
10月22日	587	<0.80	<0.72	<0.76	690
10月23日	578	<0.89	<0.58	<1.8	690
10月24日	656	<0.64	<0.46	<2.0	660
10月25日	660	<0.74	<0.76	<1.8	620
10月26日	646	<0.65	<0.69	<1.9	610
10月27日	636	<0.75	<0.68	<1.8	640
10月28日	620	<0.63	<0.61	<1.9	660
10月29日	587	<0.66	<0.70	<1.7	680
10月30日	562	<0.55	<0.75	<0.64	710
10月31日	559	<0.72	<0.75	<1.7	700
11月1日	531	<0.72	<0.54	<2.0	730
11月2日	545	<0.80	<0.72	<1.9	720
11月3日	550	<0.62	<0.75	<1.7	750
11月4日	550	<0.75	<0.72	<2.0	780
11月5日	537	<0.74	<0.55	<1.8	780

<参考>サブドレン排水実績


(令和5年度第3四半期)

運用目標値	^{134}Cs	^{137}Cs	全 β	^3H
	1Bq/L未満	1Bq/L未満	3Bq/L未満※	1500Bq/L未満

※(10日に1回程度の頻度で1Bq/L未満であること)

排水日	排水量[m ³]	^{134}Cs 【Bq/L】	^{137}Cs 【Bq/L】	全 β 【Bq/L】	^3H 【Bq/L】
11月6日	516	<0.84	<0.80	<0.64	820
11月8日	524	<0.89	<0.72	<1.8	840
11月10日	1005	<0.84	<0.67	<1.6	770
11月11日	510	<0.69	<0.72	<1.5	820
11月12日	951	<0.75	<0.61	<1.8	790
11月14日	896	<0.75	<0.51	<0.69	770
11月16日	933	<0.62	<0.45	<1.9	630
11月18日	961	<0.84	<0.76	<1.7	620
11月20日	862	<0.64	<0.68	<2.0	670
11月22日	700	<0.69	<0.51	<0.65	710
11月24日	682	<0.96	<0.61	<1.8	730
11月26日	960	<0.53	<0.51	<1.9	670
11月28日	801	<0.75	<0.72	<1.8	610
11月30日	855	<0.53	<0.61	<0.65	610
12月2日	839	<0.69	<0.85	<1.9	680
12月4日	803	<0.75	<0.82	<1.9	720
12月6日	876	<0.75	<0.78	<0.64	720
12月8日	659	<0.80	<0.75	<1.8	780
12月10日	687	<0.55	<0.80	<2.0	800
12月12日	589	<0.75	<0.71	<0.58	880
12月14日	615	<0.63	<0.63	<2.0	880
12月16日	657	<0.75	<0.46	<2.1	830
12月18日	579	<0.71	<0.71	<1.8	780
12月21日	560	<0.69	<0.45	<0.64	720
12月23日	555	<0.69	<0.85	<1.9	760
12月24日	573	<0.69	<0.61	<1.9	810
12月26日	551	<0.69	<0.65	<0.66	830
12月28日	796	<0.86	<0.65	<1.8	630
12月30日	870	<0.69	<0.72	<1.8	680


地下水バイパス排水実績（令和5年度第3四半期）



*: 白抜きのプロットは検出下限値未満であるため、検出下限値をプロットしている。

※: 10日に1回程度の分析では、検出限界値を1Bq/Lに下げて実施

サブドレン排水実績（令和5年度第3四半期）



＜参考＞ALPS処理水排水実績
 (放水立坑(上流水槽)上流海水配管)
 (令和5年度第3四半期)

運用の上限値	^3H
	1500Bq/L未満



排水日	排水量【m ³ 】	海水希釈水量【m ³ 】	^3H 【Bq/L】
10月3日	－	1063	－
10月5日	260	190377	160
10月6日	455	340128	160
10月7日	455	340128	150
10月8日	455	340128	150
10月9日	455	340128	150
10月10日	455	340128	170
10月11日	455	340128	170
10月12日	455	340128	170
10月13日	455	340128	160
10月14日	455	340128	170
10月15日	455	340128	150
10月16日	455	340128	170
10月17日	455	340128	150
10月18日	455	340128	150
10月19日	455	340128	160
10月20日	455	340128	150
10月21日	455	340128	170
10月22日	252	340128	170
10月23日	25	195219	<6.5
10月31日	－	1063	－
11月2日	259	190259	170
11月3日	455	340128	160
11月4日	455	340128	150
11月5日	455	340128	160
11月6日	455	340128	170

＜参考＞ALPS処理水排水実績
 (放水立坑(上流水槽)上流海水配管)
 (令和5年度第3四半期)

運用の上限値	^3H
	1500Bq/L未満


排水日	排水量【m ³ 】	海水希釈水量【m ³ 】	^3H 【Bq/L】
11月7日	455	340128	160
11月8日	455	340128	160
11月9日	455	340128	170
11月10日	455	340128	150
11月11日	455	340128	160
11月12日	455	340128	160
11月13日	455	340128	150
11月14日	455	340128	160
11月15日	455	340128	160
11月16日	455	340128	150
11月17日	455	340128	150
11月18日	455	340128	150
11月19日	195	340128	180
11月20日	25	192031	<7.0
11月27日	－	3307	－

ALPS処理水排水実績(令和5年度第3四半期)
(放水立坑(上流水槽)上流海水配管水)



＜参考＞福島第一原子力発電所 敷地境界近傍ダストモニタ指示値

(2023/10/1～2023/12/31)



グラフ値は日最大値を記載(5分正時の値)